

2 Kanal ext. für Temp./ Feuchte T3111P

Artikelnummer: W23-070-245-x Series/Model: T3111P



[Bitte klicken zum Vergrößern](#)

2 Kanal für Temperatur, relativer Feuchte und Taupunkt

Hauptproduktmerkmale

- in komprimierter Luft bis 20 Bar verwendbar
- Sensor ist im Lieferumfang erhältlich
- -x Kabellänge wählbar (1m, 2m oder 4m)
- **2 Kanal**
- 1 externer Temperatursensor
- Temperaturbereich von -30 bis +105°C
- Genauigkeit: ±0,4°C
- 1 externer Feuchtesensor
- Bereich 0 bis 100% (relative Feuchte)
- 0,1% Auflösung (relative Feuchte)
- Genauigkeit: ±2,5% relative Feuchte (bei 5 bis 95% bei 23°C)
- Stromausgang 4-20mA
- Grosse zweizeilige LCD Anzeige
- Schutzklasse Elektronik IP65, Sensor IP40
- Stromversorgung 9 bis 30 VDC
- Ausgangs-Temperatur-Bereich vom Anwender mit PC einstellbar
- rückführbares Kalibrierzertifikat (nach EN ISO / IEC 17025)
- Garantie 3 Jahre

Der T3111P ist ein programmierbarer Messwert - Transducer mit einem internen Sensor zur Anzeige von Temperatur, relativer Feuchte und Taupunkt für Innen- und Außenanwendungen.

Die programmierbaren Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensoren sind mit Messzellen für Temperatur- und relative Feuchtigkeit und einem Microprozessor ausgestattet. Aus den gewonnenen Messwerten werden geräteintern auch die Werte für die Taupunkt-Temperatur, die absolute und spezifische Feuchtigkeit, sowie das Mixing Ratio und die spezifische Enthalpie berechnet. Vom

Anwender kann die Temperatur-Anzeige in Grad Celsius oder Fahrenheit gewählt werden.

Die Sensoren sind in einem robusten Kunststoff-Gehäuse untergebracht und stehen in Ausführungen für Wand- oder Durchführungs-Montage zur Verfügung. Die Sensoren liefern einen Strom von 4-20mA am Ausgang. Der Anschluss erfolgt über Klemmen. Die Konfiguration und der Messstrom-Ausgangsbereich sind vom Anwender einstellbar. Modelle mit galvanisch isolierten Ausgangs-Stromkreisen sind ebenfalls lieferbar.

Das grosse 2-zeilige LCD-Display ist ein- und ausschaltbar und erlaubt die gleichzeitige Darstellung von 2 Messwerten (T/rH) und ist bei Betrieb und Unterhalt eine grosse Hilfe. Die Geräte sind mit einem leistungsfähigen Microcontroller ausgestattet, welcher auch die Temperatur-Kompensation und Fehlerauswertung vornimmt. Das Feuchtigkeits-Fühlerelement ist auf der Basis eines kapazitiven Polymers ausgelegt, wodurch eine ausgezeichnete Langzeit-Stabilität der Kalibration gewährleistet ist.

Der Sensor ist zum Betrieb in einer nicht-korrosiven Umgebung ausgelegt.

Rostfreie Schutzrohre für das Fühlerelementes stehen als Zubehör zur Verfügung.

Anwendungsbeispiele:

- IT- und Server-Räume
- Telekommunikations-Systeme
- Technische Infrastruktur-Räume
- Warenlager und -häuser
- Agri-Kulturen, Pflanzenzucht, Gewächshäuser
- Fabrikation-Hallen und -Gebäude
- Museen, Archive, Gallerien, Ausstellungen
- Klimatisierte Räume allgemein
- Wetterstationen

Datenblatt-Download

 [2 Kanal für Temperatur, relativer Feuchte und Taupunkt in komprimierter Luft \(934,7 KiB\)](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, Fax +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland