Übersicht Datenlogger für Strom Spannung

Datenlogger für Strom Spannung		
[Datenlogger Typ S5011](#)	[Datenlogger Typ S5021](#)	[Datenlogger Typ S5141](#)
		
Sensor: Intern	**Sensor:** Intern	**Sensor:** Intern (Temperatur Spannung)
Temperaturbereich: -30°C bis 70°C	**Temperaturbereich:** -30°C bis 70°C	**Temperaturmessbereich:** -30 b.+70°C
Genauigkeit: ±0,2% FS	**Genauigkeit:** ±0,2% FS	**Genauigkeit:** ±0,4°C
Auflösung Spannungseing.: 13 bits	**Auflösung Spannungseing.:** 13 bits	
Min. Pulsdauer: 500 ms	**Min. Pulsdauer:** 500 ms	**Schutzklasse:** IP67
Max. Frequenz: 0,5 Hz **Anschluß:** D-Sub 9 pins, male	**Max. Frequenz:** 0,5 Hz **Anschluß:** D-Sub 9 pins, male	**Schutzklasse Sensor:** IP30
Schutzklasse: IP67	**Schutzklasse:** IP67	**Stromversorgung:** Batterie (3,6V; AA)
Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)	**Stromversorgung:** Batterie (3,6V; AA)	**Leseauflösung:** 0,1°C
Aktualisierung: alle 10s	**Aktualisierung:** alle 10s	**Genauigkeit 0-5Vdc Eingang:** ±0,2% FS
Log Interval: 10s bis 24h	**Log Interval:** 10s bis 24h	**Aktualisierung:** alle 10s
Speicher: 32.504 Messungen	**Speicher:** 32.504 Messungen	**Log Interval:** 10s bis 24h

(28.896 Messungen-zyklisch)	(28.896 Messungen-zyklisch)	**Speicher:** 32.000 Messungen
Besonderheit:	**Besonderheit:**	
Großes Display	Großes Display	**Besonderheit:**
1x Kanal	2x Kanäle	Großes Display
		1x interner Temperatursensor
		3x AC-Spannungseingänge
Gesamtkatalog Datenlogger	Gesamtkatalog Datenlogger	Gesamtkatalog Datenlogger

Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie können diesen hier herunterladen.

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine Kontaktanfrage

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland