Übersicht Datenlogger für Temperatur und Leuftfeuchtigkeit

Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

[Datenlogger Typ S3121P](#)



Sensor: Extern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b.+105°C

Temperaturbereich: -30°C bis 70°C

Genauigkeit: ±0,4°C, ab +80°C ±0,5°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse: IP67

Schutzklasse Sensor: IP40

Leseauflösung: 0,1°C, 0,1%RH

Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)

Aktualisierung: alle 10s

[Datenlogger Typ R3120](#)

Sensor: Intern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b.+80°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse: IP67

Schutzklasse Sensor: IP30

Leseauflösung: 0,1°C, 0,1%RH

Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)

Aktualisierung: alle 10s

Log Interval: 10s bis 24h

Speicher: 32.000 Messungen

[Datenlogger Typ S3541](#)



Sensor: Intern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b.+70°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse: IP67

Schutzklasse Sensor: IP30

Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)

Leseauflösung: 0,1°C, 0,1%RH

Genauigkeit 0-5Vdc Eingang: ±0,2% FS

Aktualisierung: alle 10s

Log Interval: 10s bis 24h

Log Interval: 10s bis 24h

Speicher: 32.000 Messungen

Besonderheit:

Großes Display

1x externer Sensor (1, 2 oder 4m)

Ausgelegt bis 2,5MPa

Gesamtkatalog Datenlogger

Datenlogger Typ S3631



Sensor: Intern / Extern

Temperaturmessbereich: -30 b.+70°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse: IP67

Schutzklasse Sensor: IP30

Leseauflösung: 0,1°C, 0,1%RH

Stromversorgung: Batterie (3,6V;

Besonderheit:

2x LED´s

1x interner Sensor

Gesamtkatalog Datenlogger

Datenlogger Typ S3121



Sensor: Extern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b.+105°C

Temperaturbereich: -30°C bis 70°C

Genauigkeit: ±0,4°C, ab +80°C ±0,5°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse: IP67

Schutzklasse Sensor: IP40

Speicher: 32.000 Messungen

Besonderheit:

Großes Display

1x interner Sensor

2x 0-5 Vdc Spannungseingänge

Gesamtkatalog Datenlogger

Datenlogger Typ S3120



Sensor: Intern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b.+70°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Schutzklasse: IP67

Schutzklasse Sensor: IP30

Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)

AA)

Aktualisierung: alle 10s

Log Interval: 10s bis 24h

Speicher: 32.000 Messungen

Leseauflösung: 0,1°C, 0,1%RH

Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)

Aktualisierung: alle 10s

Log Interval: 10s bis 24h

Speicher: 32.000 Messungen

Leseauflösung: 0,1°C, 0,1%RH

Aktualisierung: alle 10s

Log Interval: 10s bis 24h

Speicher: 32.000 Messungen

Besonderheit:

Großes Display

1x interner Sensor

1x externer Sensor

Besonderheit:

Großes Display

1x externer Sensor (1, 2 oder 4m)

Besonderheit:

Großes Display

1x interner Sensor

Gesamtkatalog Datenlogger

Gesamtkatalog Datenlogger

Gesamtkatalog Datenlogger

Datenlogger Typ S3120E



Sensor: Intern (Temperatur Feuchte)

Temperaturmessbereich: -30 b.+70°C

Genauigkeit: ±0,6°C (-30 bis +30°C)

±0,8°C (-30 bis +70°C)

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±3%

Schutzklasse: IP30

Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)

Leseauflösung: 0,1°C, 0,1%RH

Aktualisierung: alle 10s

Log Interval: 10s bis 24h

Speicher: 32.000 Messungen

Besonderheit:

Economy

Großes Display

1x interner Sensor

Gesamtkatalog Datenlogger

Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie können diesen hier herunterladen.

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine Kontaktanfrage

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland