Übersicht Datenlogger für Two-State Ereignisse

Datenlogger für Two-State Ereignisse		
[Datenlogger Typ S7841](#)	[Datenlogger Typ S0841](#)	[Datenlogger Typ S0842](#)
		
Sensor: Two-State Ereignisse	**Sensor:** Externer Pt1000 Sensor	**Sensor:** Externer Pt1000 Sensor
Temperaturbereich: -30°C bis 70°C	**Temperaturmessbereich:** -90°C bis +260°C	**Temperaturmessbereich:** -90°C bis +260°C
Binäreingänge: 4	**Temperaturbereich:** -30 bis +70°C	**Temperaturbereich:** -30 bis +70°C
	Leseauflösung: 0,1°C	**Leseauflösung:** 0,1°C
Schutzklasse: IP20		
	Schutzklasse: IP67	**Schutzklasse:** IP67
Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)		
	Stromversorgung: Batterie (3,6V; AA)	**Stromversorgung:** Batterie (3,6V; AA)
Aktualisierung: alle 5s		
Speicher: 16.245 Messungen	**Aktualisierung:** alle 10s	**Aktualisierung:** alle 10s
(15.778 Messungen-zyklisch)	**Log Interval:** 10s bis 24h	**Log Interval:** 10s bis 24h
	Speicher: 30.000 Messungen	**Speicher:** 30.000 Messungen
Besonderheit:	**Besonderheit:**	**Besonderheit:**

Großes Display	Großes Display	Großes Display
4x Binäreingänge	2x Kanäle	3x Kanäle
	2x Binäreingänge	1x Binäreingang
Gesamtkatalog Datenlogger	Gesamtkatalog Datenlogger	Gesamtkatalog Datenlogger

Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie können diesen hier herunterladen.

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine Kontaktanfrage

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland