

Übersicht Messwandler mit Ethernet Schnittstelle für Temperatur

Messwandler mit Ethernet Schnittstelle für Temperatur

[Messwandler Typ H0530](#)



Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

Großes Display

[Messwandler Typ H4531](#)



Sensor: Externer Pt1000 Sensor

Temperaturbereich: -200 bis +600°C

Genauigkeit: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

[Messwandler Typ H4531R](#)



Sensor: Externer Pt1000 Sensor

Temperaturbereich: -200 bis +600°C

Genauigkeit: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 12 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

Großes Display

Rack Version

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Messwandler Typ P8510](#)

[Messwandler Typ P8511](#)

[Messwandler Typ P8541](#)



Sensor: Temperatursensor

Sensor: Externer Sensor

Sensor: Externe Sensoren

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Temperaturmessbereich: Sens. abhängig

Temperaturmessbereich: Sens. abhängig

Genauigkeit: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$

Genauigkeit: Sens. abhängig

Genauigkeit: Sens. abhängig

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 5 VDC

Stromversorgung: 5 VDC

Stromversorgung: 5 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Messwandler Typ P8611](#)

[Messwandler Typ P8641](#)

[Messwandler Typ P8610](#)



Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -20 bis +60°C

Genauigkeit: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: Power Over Ethernet oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: E-Mail, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet

Sensor: Externer Sensor

Temperaturmessbereich: Sens. abhängig

Genauigkeit: Sens. abhängig

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: Power Over Ethernet oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet

1 Kanal

Sensor: Externe Sensoren

Temperaturmessbereich: Sens. abhängig

Genauigkeit: Sens. abhängig

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: Power Over Ethernet oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet

4 Kanäle

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Messwandler Typ T0510](#)



Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Messwandler Typ T4611](#)

[Messwandler Typ T0610](#)



Sensor: Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -20 bis +60°C

Genauigkeit: $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: Power Over Ethernet oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Messwandler Typ T4511](#)



Sensor: ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -200 bis +600°C

Genauigkeit: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Abdeckung / Wetterstation](#)



Sensor: ext. Pt1000 Sensor

Temperaturmessbereich: -200 bis +600°C

Genauigkeit: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: PoE oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus
TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet (PoE)

Großes Display

Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Schutzabdeckung für
Wettersensoren](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland