Übersicht Messwandler mit RS232 Schnittstelle zur Messung der CO2 Konzentration

Messwandler mit RS 232 Schnittstelle zur Messung der CO2 Konzentration

[Messwandler Typ H5321]



Sensor: Ext. Kohlendioxidsensor

Messbereich: 0 bis 10000ppm

Temperaturbereich: -30°C bis 60°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

2 Relaisausgänge (50V, 2A, 60VA)

Großes Display

[Messwandler Typ H5324]



Sensor: Int. Kohlendioxidsensor (CO2)

Messbereich: 0 bis 2000ppm

Optional: 0 bis 10000ppm

Temperaturbereich: -30°C bis 60°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

2 Relaisausgänge (50V, 2A, 60VA)

[Messwandler Typ T5340]



Sensor: Int. Kohlendioxidsensor (CO2)

Messbereich: 0 bis 2000ppm

Optional: 0 bis 10000ppm

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

Sensorlänge: 1, 2, 4 oder 10m

Großes Display

eingebauter Piepser

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler]

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler]

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler]

[Messwandler Typ T5341]



Sensor: Extern (CO2)

Messbereich: 0 bis 10000ppm

Temperaturbereich: -30°C bis -60°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: Modbus RTU, Advantech ADAM

Besonderheit:

Großes Display

Sensorlänge: 1, 2, 4 oder 10m

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler]

[Abdeckung / Wetterstation]



Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

[Schutzabdeckung für Wettersensoren]

Opening the Download-Files May require the Adobe-Acrobat-Reader.
Click here to download the Adobe-Acrobat-Reader.

If you have questions please don't hesitate to contact us any time.

Phone +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de or send us our Contact form

Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany