Übersicht Messwandler mit Ethernet Schnittstelle für Temperatur, rel. Feuchte und Druck

Messwandler mit Ethernet Schnittstelle für Temperatur, Rel. Feuchte und Druck

[Messwandler Typ H7530]



Sensor: Interner Sensor

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP

[Messwandler Typ H7531]



Sensor: Externer Sensor

Temperaturbereich: -30 bis +105°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

[Messwandler Typ T7510]



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: ±0,6°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Sensoren: IP40

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Messwandler Typ T7511]



Sensor: Externer Sensor

Temperaturbereich: -30 bis +105°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP

Besonderheit:

3 Binäreingänge und 2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Messwandler Typ T7610]



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -20 bis +60°C

Genauigkeit: ±0,6°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Messwandler Typ T7611]



Sensor: Externer Sensor

Temperaturbereich: -30 bis +105°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Messwandler Typ T7613D]



Sensor: Duct Mount Sensor (150mm)

Temperaturbereich: -20 bis +60°C

Genauigkeit: ±0,4°C

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: PoE oder 5 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Großes Display

Power over Ethernet

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: PoE oder 5 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML


Besonderheit:

Großes Display

Power over Ethernet

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler]

[Abdeckung / Wetterstation]



Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: ±2,5%

Druckmessbereich: 600 bis 1100hPa

Genauigkeit: ±1,3hPa

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: PoE oder 5 Vdc

Komm.Protokoll: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Power over Ethernet (PoE)

Großes Display

Duct Mount

Gesamtkatalog Ethernet Wandler

Schutzabdeckung für Wettersensoren

Opening the Download-Files May require the Adobe-Acrobat-Reader.
Click here to download the Adobe-Acrobat-Reader.

If you have questions please don't hesitate to contact us any time.

Phone +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de or send us our Contact form

Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany